

## Kodifiering av AKO slangventiler

### Artikelnummer Exempel (flänsanslutning):

VF 100 . 03X . 332 . 30 G LA D  
 | | | | | | | |  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

### Artikelnummer Exempel (muffanslutning):

VMF 032 . 03X . 70 . 30 LA  
 | | | | | |  
 1 2 3 4 6 8

#### 1. Typ / Modell:

V = Flänsanslutning (fläns 10,20,30,3050,30xxFLM)  
 VF = Flänsanslutning (elliptisk husform, flänsar 31,33,35,33xFFLM)  
 VT = Tankbils/flänsanslutning (elliptisk husform, fri genomströmning av material)  
 VM = Muffanslutning  
 VMF = Muffanslutning (elliptisk husform)  
**Modeller med tillägg X (t ex.VX) står för utförande för användning inom område med explosionsrisk (EX).**

#### 2. Nominellt mått:

i millimeter (mm)

#### 3. Manschettkvalitéer:

01X = Neopren	04LW = EPDM livsmedel ljust
02X = Naturgummi livsmedel ljust	05 = Viton
02LS = Naturgummi livsmedel svart	06 = Silikon
03X = Naturgummi anti-abrasiv	07X = Nitril
03H = Naturgummi hög temperatur	07LS = Nitril livsmedel svart
04 = EPDM	07LW = Nitril livsmedel ljust
04HTEC = EPDM livsmedel svart	08X = Hypalon
04HTECLF = EPDM livsmedel svart elektriskt ledande	09X = Butyl
04LS = EPDM livsmedel svart	

Modeller med tillägg LF (t ex. 03LF) står för manschetter med ledningsförmåga (< 10<sup>6</sup> Ohm).

#### 4. Fläns- /muffmaterial:

10 = Stål	33x* = Aluminium med fläns manchett (VF)
20 = Gjutjärn	35 = Aluminium med rostfrittålhylsa (VF/VT)
30 = Aluminium	50 = Rostfrittstål (316)
30xx* = Aluminium med fläns manchett (V)	70 = POM
3050 = Aluminium med stålhylsa (V)	75 = PVDF
3070 = Aluminium med POM-hylsa (V)	79 = PTFE
31 = Aluminium med stålhylsa (VF/VT)	80 = PVC
33 = Aluminium (VF/VT)	85 = PP
	90 = Mässing

#### 5. Fläns-

##### Manschettkvalitéer:

1 = Neopren	5 = Viton
2 = Naturgummi livsmedel ljust	6 = Silikon
2LS = Naturgummi livsmedel svart	7 = Nitril
3 = Naturgummi anti-abrasiv	7LS = Nitril livsmedel svart
3H = Naturgummi hög temperatur	7LW = Nitril livsmedel ljust
4 = EPDM	8 = Hypalon
4LS = EPDM livsmedel svart	9 = Butyl
4LW = EPDM livsmedel ljust	

#### 6. Husmaterial:

10 = Stål	70 = POM
30 = Aluminium	80 = PVC
50 = Rostfrittstål (316)	90 = Mässing

#### 7. Specialutföranden:

A = Flänsborring enligt ANSI  
 G = Fläns med Invändig gänga

#### 8. Färger:

LA = Vit RAL9010	LX = Vit Aluminium RAL9006
LB = Röd RAL3020	L+RAL = Specialfärger (t.ex. L7031 Blågrå)
LC = Blå RAL5005	

#### 9. Specialutföranden:

D = Annan luftanslutning	A2 = ventilskruvar i rostfritt stål
ON = Utan luftanslutning reduceringsnippel	

### AKO Armaturen & Separations GmbH

D - 65468 Trebur-Astheim • Adam-Opel-Str.5 • Telefon: +49(0)6147-9159-0 • Telefax: +49(0)6147-9159-59  
 e-Mail: ako@ako-armaturen.de • Internet: [www.slangventiler.se](http://www.slangventiler.se)