

Kodifiering av AKO slangventiler, serie VMP

Artikelnummer Exempel (Standard = Invändigt gängad anslutning - G):

VMP 050. 02x. 71
 | | | |
 1 2 3 4

Artikelnummer Exempel (Invändigt gängad anslutning - NPT):

VMP 025. 02XK. 71/NPT
 | | | |
 1 2 3 4

1. Typ:

VMP = Standardutförande

VMPX = Slangventiler för användning inom Ex-områden enligt zon 1, 2, 21 och 22.

2. Nominellt mått:

i millimeter (mm)

3. Manschettkvalitéer:

(DN 10 – 25mm)

01XK	= Neopren	04LFK	= EPDM ledande
02XK	= Naturgummi livsmedel ljust	07XK	= Nitril
03XK	= Naturgummi anti-abrasiv	07LSK	= Nitril livsmedel svart
03LFK	= Naturgummi elektriskt ledande	07LWK	= Nitril livsmedel ljust
04K	= EPDM	07LFK	= Nitril elektriskt ledande
04LSK	= EPDM livsmedel svart	08XK	= Hypalon
04LSLFK	= EPDM livsmedel svart leitfähig	09XK	= Butyl
04LWK	= EPDM livsmedel hell		

(DN 32 – 50mm)

01X	= Neopren	04LW	= EPDM livsmedel ljust
02X	= Naturgummi livsmedel ljust	04LF	= EPDM elektriskt ledande
03X	= Naturgummi anti-abrasiv	07X	= Nitril
03LF	= Naturgummi elektriskt ledande	07LS	= Nitril livsmedel svart
04	= EPDM	07LW	= Nitril livsmedel ljust
04LS	= EPDM livsmedel svart	07LF	= Nitril elektriskt ledande
04HTEC	= EPDM livsmedel svart	08X	= Hypalon
04HTECLF	= EPDM livsmedel svart elektriskt ledande	09X	= Butyl
04LSLF	= EPDM livsmedel svart elektriskt ledande		

Modeller med tillägg LF (t ex. 03LF) står för manschetter med ledningsförmåga (< 10⁶ Ohm).

4. Material:

muffskydd, hus

71 = POM-C Injektion (vit)

72 = POM-C Injektion (svart)

73 = POM-C Injektion (svart elektriskt ledande < 10⁶ Ohm)